



Protéger, c'est dans sa nature



SCPA-VIGNE

Positionnement de la pré-floraison à la nouaison.



→ Ses atouts



Polyvalent : Le produit qui a prouvé sa valeur

Très bonne protection contre le mildiou, l'oïdium, le black-rot à la cadence de type 14 jours*

Évite les mélanges.

→ Vos avantages

* En cas de forte pression ou de pousse active de la vigne, la cadence doit être adaptée (10/12 jours)

Bon profil agro-environnemental

- respect la faune auxiliaire
- faible délai de rentrée dans la parcelle

Import tolérance USA, Canada et Japon

Dose d'utilisation : Cabrio® Top → 2 kg/ha

A l'abri du lessivage en une heure



→ Fiche d'identité

- Composition : 5% de pyraclostrobine + 55% de métirame zinc
- Autorisation de vente : 2000336
- Conditionnement : 6 kg pour 3 ha
- Formulation : granulés dispersibles WG
- Usages et doses autorisés sur vigne :
 - mildiou : 2 kg/ha
 - oïdium : 1 kg/ha
 - black-rot, rougetot parasitaire : 1,5 kg / ha
 - excoriose : 0,15 kg / hl
- Classement toxicologique : N : Dangereux pour l'environnement.

- Xn : nocif ; R22 : nocif en cas d'ingestion ; R38 : irritant pour la peau
- R50/53 : Très toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- Nombre maximum de traitement par saison, recommandé par BASF : 2 non consécutifs
- Délai d'emploi avant récolte – DAR : 35 jours
- Distance aux points d'eau – ZNT : 20 m pour la dose de 2 kg/ha. 5m à la dose de 1 kg/ha
- Délai de rentrée dans les parcelles : 24 heures

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : RESPECTER LES CONDITIONS D'EMPLOI

© Marques déposées BASF. - Avant toute utilisation, lire attentivement l'étiquette et respecter strictement les usages, doses, conditions et précautions d'emploi. Février 2009. Annule et remplace toute version précédente. Précautions d'emploi lors de la préparation de la bouillie : gants en nitrile ou néoprène EN 374, lunettes de sécurité et masque de type P3, boîtes de protection marquée S5 ou P5, vêtements de travail de protection 4. REF: 517VIGFGE0209CO